12079-203-11010

MASCOT® Dortmund | Pantalon, haute solidité | MASCOT® UNIQUE

M



Description

- Le contenu du TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et permet d'absorber l'humidité.
- Triples coutures ultra-résistantes sur les jambes et l'entrejambe pour prolonger la durée de vie du produit.
- Taille adaptée aux formes du corps pour offrir un soutien dans toutes les positions de travail.
- Excellente coupe avec jambes façonnées et pièce de jonction dans l'entrejambe (avec renfort supplémentaire).
- Effets réfléchissants pour être encore plus visible.

Plus d’infos

Bicolore. Le contenu de TENCEL® rend le tissu rafraîchissant, doux et absorbant l'humidité. Coutures triples sur les jambes et dans l'entrejambe. Taille basse et ceinture façonnée. Jambes ergonomiques. Passants de ceinture. Braguette zippée. Anneau en D. Patte-outils à la ceinture. Spacieuses poches frontales - une avec accès facile pour poche téléphone. Patte-marteau réglable. Poches arrière renforcées. Poche cuisse avec compartiment téléphone - rabat avec boutons-pression non visibles/recouverts. Poche mètre pliant renforcée. Poche stylo. Effets réfléchissants.

Couleurs

Tailles

Longueur d'entrejambe et taille: 82 cm: C 42 - C 68 • 90 cm: C 46 - C 62

Taille	Tour de taille	Note
82 C 42	68 cm	
82 C 43	70,5 cm	
82 C 44	73 cm	
82 C 45	75,5 cm	
82 C 46	78 cm	
82 C 47	80,5 cm	
82 C 48	83 cm	
82 C 49	85,5 cm	
82 C 50	88 cm	
82 C 51	90,5 cm	
82 C 52	93 cm	
82 C 54	98 cm	
82 C 56	103 cm	
82 C 58	108 cm	
82 C 60	113 cm	
82 C 62	118 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
82 C 64	123 cm	
82 C 66	128 cm	
82 C 68	133 cm	Longueur d'entrejambe 82 cm.
90 C 46 -90 C 62	78 cm -118 cm	Longueur d'entrejambe 90 cm. Existe seulement en tailles C 46 - C 62.

Voir Tailles et mesures

Matériau

70% polyester/30% lyocell (TENCEL®), 340 g/m²

Instructions d'entretien/D'infos

Twill. Catégorie de lavage industriel A1

Sous réserve de modifications sur le produit.

Test selon la méthode EN ISO 15797 et évaluation à partir des critères de l'ETSA. Le tissu au mètre satisfait aux exigences UV Standard 801.